



Compact FLAT
GCA/GCU 6



Compact FLAT

Tlakový ohřívač vody určený pro jedno odběrní místo

- « Instalace nad (GCA) anebo pod (GCU) dřez
- « Nádrž ohřívače chráněná speciálním titánovým smaltem CrystalTech
- « Ochrana proti přehřátí
- « Anodová ochrana pro dlouhou životnost nádrže
- « Ochrana proti zamrznutí
- « Světelná signalizace pracovního režimu
- « Jednoduchá instalace
- « Pojistný ventil se zpětnou klapkou, montážní sada

Compact FLAT



Typ ohřívače		GCU 6	GCA 6
Objednávací číslo		422572	420144
Objem	L	5,3	5,3
Hmotnost ohřívače netto	kg	5,7	5,7
Tepelná vodivost izolace	W.m ⁻¹ .K ⁻¹	0,022	0,022
Jmenovitý výkon	W	1500	1500
Doba ohřevu Δt 45°C (10 – 60 °C)	h:min	0:11	0:11
Elektrické připojení	V/Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Doporučený jistič	A	10	10
Elektrické krytí	IP	IPX4	IPX4
Max. pracovní teplota/přetlak v nádobě	°C/kPa	70/8	70/8
Třída energetické účinnosti	ErP	B	A
Zátěžový profil		XXS	XXS
Roční spotřeba	kWh	572	524
MAX40*	L	7,2	10
Rozměry			
výška	mm	365	365
šířka	mm	265	265
hloubka	mm	160	160

*MAX40 - maximální množství teplé vody smíšené na 40°C se studenou vodou o teplotě 10°C (průtok 6 L/min)

Váš dodávateľ